生コンクリート価格スライド表

令和8年（２０２６年）4月1日改定

千葉中央生コンクリート協同組合

〒260-0045
千葉市中央区弁天１丁目２番８号　四谷学院ビル５階
ＴＥＬ　０４３（２０７）８１０１（代）
ＦＡＸ　０４３（２０７）８１０３

目　　次

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表・・・・・・・・・・　1

基本価格体系

1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

1-1 AE減水剤（普通コンクリート）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント

1-2 高性能AE減水剤 スランプ管理（普通コンクリート・高強度コンクリート）・・・・・・・　3

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント

1-3 高性能AE減水剤 スランプフロー管理（高強度コンクリート）・・・・・・・・・・・・・　4

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント

2. 舗装コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表

セメントの種類	普　通・高炉B種・中庸熱			普　通 高炉B種
単位水量 呼び強度 とスランプ	175kg／㎥以下	180kg／㎥以下	185kg／㎥以下	200kg／㎥以下
27−15	○	○	○	—
30−15	●	○	○	—
33−15	●	●	○	—
36−15	●	●	●	—
40−15	●	●	●	—
24−18	×	×	○	○
27−18	●	●	●	○
30−18	●	●	●	○
33−18	●	●	●	○
36−18	●	●	●	●
40−18	●	●	●	●
24−21	×	×	×	○
27−21	●	●	●	○
30−21	●	●	●	○
33−21	●	●	●	●
36−21	●	●	●	●
40−21	●	●	●	●

○ ： AE減水剤使用指定

● ： 高性能AE減水剤使用指定

× ： 単位水量不足または粉体量不足により実現できかねますので、上位配合を選択願います。

※1 単位水量の指定がない場合は、杭配合を除いて 185kg／㎥以下の使用区分とします。また、杭配合については、原則として単位水量 200kg／㎥以下の使用区分とします。

※2 軽量コンクリートについては、協同組合にお問い合わせ下さい。

※3 高炉セメント B 種及び中庸熱セメントの材齢 56 日配合については、この表から1ランク下げて見て下さい。

※4 上記区分表は、年間を通し適用します。

基本価格体系：呼び強度にてご契約願います。

ベース(普通セメント・呼び強度 18・スランプ 18cm・粗骨材の最大寸法 20mm・AE減水剤) 価格から、該当品種のスライド価格を加算すれば、生コンクリート価格が算定されます。スライド価格は全て「円／㎥」です。

1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

1-1 AE減水剤（普通コンクリート）

1）価格スライド表

セメントの種類		普通・高炉ｾﾒﾝﾄB種			高炉セメントＢ種		早強セメント		
材　齢（日）		28			56		7		
スランプ（cm）		15・18	21	8・12	15・18・21	8・12	15	18・21	8・12
呼び強度	18	0		▲300	▲200	▲500	800		400
	21	300		▲50	100	▲250	1,200		750
	24	650		300	450	100	1,650		1,250
	27	1,100		700	900	500	2,300		1,800
	30	1,550		1,050	1,350	850	2,950	—	2,300
	33	2,050	—	1,450	1,850	1,250	—	—	2,850
	36	—	—	2,000	—	1,800	—	—	3,500

セメントの種類		中庸熱セメント				
材　齢（日）		28			56	
スランプ（cm）		15・18	21	8・12	15・18・21	8・12
呼び強度	18	700		400	500	200
	21	1,000		650	800	450
	24	1,350		1,000	1,150	800
	27	1,800		1,400	1,600	1,200
	30	2,250		1,750	2,050	1,550
	33	2,750	—	2,150	2,550	1,950
	36	—	—	2,700	—	2,500

注 1）表記呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用して下さい。

2）水セメント比指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通 高炉B種	中庸熱	早強	高炉B種 中庸熱
材　齢（日）		28	28	7	56
水ｾﾒﾝﾄ比の上限値（%）	65	21	21	21	24
	60	24	24	24	27
	55	27	27	27	30
	50	33	30	30	36

3）単位セメント量指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉B種		
材　齢（日）		28		
スランプ（cm）		15	18	21
単位ｾﾒﾝﾄ量の下限値（kg/㎥）	270	21	21	21
	300	27	24	24
	320	30	27	24
	330	30	27	27
	350	33	30	27
	360	33	30	30
	370	33	33	30

注 2）上記表にない水セメント比、単位セメント量指定については、協同組合にお問い合わせ下さい。

1-2 高性能AE減水剤 スランプ管理（普通コンクリート･高強度コンクリート）

1）価格スライド表

セメントの種類		普通セメント	早強セメント	高炉セメントB種		中庸熱セメント	
材　齢（日）		28	7	28	56	28	56
スランプ（cm）		15･18･21	15･18･21	15・18・21		15・18・21	
呼び強度	27	1,800	3,000	1,800	1,600	2,800	2,600
	30	2,200	3,600	2,200	2,000	3,200	3,000
	33	2,650	4,200	2,650	2,450	3,650	3,450
	36	3,400	5,000	3,400	3,200	4,400	4,200
	40	4,100	5,850	4,100	3,900	5,100	4,900
	42	4,500	6,250	4,500	4,300	5,500	5,300
	45	5,350	7,350	5,350	5,150	6,350	6,150
	48	5,700	—	5,700	—	6,700	—
	50	6,100	—	6,100	—	7,100	—
	51	6,300	—	6,300	—	7,300	—
	54	6,950	—	6,950	—	7,950	—
	55	7,150	—	7,150	—	8,150	—
	57	7,750	—	7,750	—	8,750	—
	60	8,600	—	8,600	—	9,600	—

注 1）表中の呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用して下さい。

注 2）呼び強度 45 を超えるスランプ 23cmのコンクリートは 200 円／㎥ 加算となります。

2）水セメント比指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉B種	中庸熱
材 齢 （日）		28	28
水ｾﾒﾝﾄ比の上限値（%）	55	30	27
	50	33	30
	45	40	36

3）単位セメント量指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉B種		
材 齢 （日）		28		
スランプ（ｃｍ）		15	18	21
単位ｾﾒﾝﾄ量の下限値（kg/㎥）	290	27	27	27
	330	33	33	30
	350	36	36	33
	370	40	40	36

注 3）上記表にない水セメント比、単位セメント量の指定については、協同組合にお問い合わせ下さい。

1-3 高性能 AE 減水剤 スランプフロー管理（高強度コンクリート）

価格スライド表

セメントの種類		普通ｾﾒﾝﾄ・高炉ｾﾒﾝﾄB種（28日）			
ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ（cm）		50	55	60	65
呼び強度	48	7,450	7,600	7,850	8,000
	50	7,700	7,900	8,100	8,350
	51	7,850	8,050	8,250	8,500
	54	8,250	8,500	8,700	8,950
	55	8,400	8,650	8,850	9,100
	57	8,700	8,950	9,150	9,350
	60	9,150	9,350	9,600	9,800

セメントの種類		中庸熱セメント（28日）			
スランプフロー（cm）		50	55	60	65
呼び強度	48	7,950	8,100	8,350	8,500
	50	8,200	8,400	8,600	8,850
	51	8,350	8,550	8,750	9,000
	54	8,750	9,000	9,200	9,450
	55	8,900	9,150	9,350	9,600
	57	9,200	9,450	9,650	9,850
	60	9,650	9,850	10,100	10,300

セメントの種類		中庸熱セメント（56日）			
スランプフロー（cm）		50	55	60	65
呼び強度	48	7,750	7,900	8,150	8,300
	50	8,000	8,200	8,400	8,650
	51	8,150	8,350	8,550	8,800
	54	8,550	8,800	9,000	9,250
	55	8,700	8,950	9,150	9,400
	57	9,000	9,250	9,450	9,650
	60	9,450	9,650	9,900	10,100

注 1）表記されていない呼び強度のスライド価格については、協同組合にお問い合わせ下さい。

注 2）水セメント比、及び単位セメント量の指定については、協同組合にお問い合わせ下さい。

2. 舗装コンクリート

ｾﾒﾝﾄの種類		普通・高炉B種		早強セメント	
材　齢(日)		28		7	
スランプ(cm)		2.5	6.5	2.5	6.5
曲げ強度	4.5	2,000	3,000	3,350	4,350

注1） 出荷不可工場もあるため、予め協同組合にお問い合わせ下さい。

注2） スランプ 2.5 ㎝はプラント渡し価格（現場ダンプ）での価格、6.5 ㎝は現場渡し（工場の生コン運搬車搬入）価格です。

3. 人工軽量コンクリート

人工軽量コンクリートについては、協同組合にお問い合わせ下さい。

4. モルタル

ｾﾒﾝﾄの種類	普通・高炉B種				
モルタル比	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
	10,500	6,000	4,000	3,000	2,300

注） 表記にないモルタルは、協同組合にお問い合わせ下さい。

5. 付帯事項

（1）運搬車に混和材料等を後添加し高速攪拌する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋ 300 円／㎥
高速撹拌する全てのコンクリート及びモルタルが対象になります。

（2）収縮低減剤、増粘剤等の混和材料を後添加する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋ 2,500 円／㎥
納入による高速攪拌料金は含みません。

（3）合成短繊維、鉄繊維等の補強材料を後添加する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋ 3,500 円／㎥
納入による高速攪拌料金は含みません。

上記(1)～(3)について
※ 混和材料の材料費及び投入費は含みません。
※ 戻りコンクリート及び洗浄水は、全て現場で処理をお願いします。
※ 混和材料等又は補強材料の付着により、工場帰着後再洗浄が必要な場合には、運搬車 1 台につき、20, 000 円を請求させて頂きます。

（4）その他の特殊な混和材料等のご使用に当たっては、別途ご相談下さい。

（5）膨張材を工場で投入する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋ 100 円／㎥
膨張材の材料費及び投入費は含みません。

（6）水中不分離性コンクリートについては、協同組合にご相談下さい。

（7）長時間拘束の割増料金

現場到着後一定時間を超えても荷卸しが完了しない場合は、対象となります。

（円/台）

現場拘束時間	割 増 料 金
90 分超え～120 分以内	18,000
120 分超え～150 分以内	36,000

・ 150 分を超えた場合、即時返車されるようお願いします。
・ 詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

（8）空積割増料金

連続して打設を行う場合の最終車輌を除き、全てのコンクリート、モルタル、ポンプ通しモルタルが対象となります。

（円/台）

積 載 量	3㎥以下
割 増 料 金	7,500

・ 小型車及び中型車指定の空積割増料金については、協同組合にお問い合わせ下さい。

（9） 杭及び連続壁 ・・・

（16）契約取消生コン

商品代相当額　＋　取消料 25,000 円／㎥

1）全量契約取消生コンとは、コンクリートミキサー車に積み込まれている全量を購入者の都合により荷卸ししないで工場に持ち帰ったものです。

2）一部契約取消生コンとは、コンクリートミキサー車に積み込まれている一部を購入者の都合により荷卸ししないで工場に持ち帰ったものです。

3）全量契約取消生コン及び一部契約取消生コンが「契約取消生コン」として有償化の対象になります。

4）「レディーミクストコンクリート納入書」及び「受領書」の裏面に当協同組合が発行する「契約取消生コン確認書」シールを貼付し、残数量確認のうえ、該当する数量を〇で囲み、施工者ご担当者様のご署名又はご記名のうえ「受領書」を工場にお戻し下さい。