生コンクリート価格スライド表

令和9年（２０２７年）4月1日改定

千葉中央生コンクリート協同組合

〒260-0045
千葉市中央区弁天１丁目２番８号　四谷学院ビル５階
ＴＥＬ　０４３（２０７）８１０１（代）
ＦＡＸ　０４３（２０７）８１０３

目　　次

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表・・・・・・・・・　1

基本価格体系

1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

1-1 AE減水剤（普通コンクリート）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2～3

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント・低熱セメント

1-2 高性能AE減水剤 スランプ管理（普通コンクリート・高強度コンクリート）・・・・・　4～5

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント・低熱セメント

1-3 高性能AE減水剤 スランプフロー管理（高強度コンクリート）・・・・・・・・・・　6

普通セメント・高炉セメントB種・早強セメント・中庸熱セメント・低熱セメント

2. 舗装コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表

セメントの種類	普　通・高炉B種・中庸熱・低熱			普　通 高炉B種
単位水量 呼び強度 とスランプ	175kg／㎥以下	180kg／㎥以下	185kg／㎥以下	200kg／㎥以下
27－15	○	○	○	―
30－15	●	○	○	―
33－15	●	●	○	―
36－15	●	●	●	―
40－15	●	●	●	―
24－18	×	×	○	○
27－18	●	●	●	○
30－18	●	●	●	○
33－18	●	●	●	○
36－18	●	●	●	●
40－18	●	●	●	●
24－21	×	×	×	○
27－21	●	●	●	○
30－21	●	●	●	○
33－21	●	●	●	●
36－21	●	●	●	●
40－21	●	●	●	●

○ ： AE減水剤使用指定

● ： 高性能AE減水剤使用指定

× ： 単位水量不足または粉体量不足により実現できかねますので、上位配合を選択願います。

※1 単位水量の指定がない場合は、杭配合を除いて 185kg／㎥以下の使用区分とします。また、杭配合については、原則として単位水量 200kg／㎥以下の使用区分とします。

※2 軽量コンクリートについては、協同組合にお問い合わせ下さい。

※3 高炉セメント B 種、中庸熱セメント及び低熱セメントの材齢 56 日配合については、この表から1ランク下げて見て下さい。

※4 上記区分表は、年間を通し適用します。

基本価格体系：呼び強度にてご契約願います。

ベース（普通セメント・呼び強度 18・スランプ 18cm・粗骨材の最大寸法 20mm・AE減水剤）価格から、該当品種のスライド価格を加算すれば、生コンクリート価格が算定されます。スライド価格は全て「円／㎥」です。

1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

1-1 AE減水剤（普通コンクリート）

1） 価格スライド表

セメントの種類		普通・高炉セメントB種	早強セメント
材 齢(日)		28日	7日
スランプ(cm)		8･12･15･18･21	8･12･15･18･21
呼び強度	18	0	1,200
	21	750	1,650
	24	1,150	2,300
	27	1,550	2,800
	30	2,250	3,750
	33	2,800	4,450
	36	3,600	5,150

セメントの種類		中庸熱セメント	低熱セメント
材 齢(日)		28日	28日
スランプ(cm)		8･12･15･18･21	8･12･15･18･21
呼び強度	21	1,650	2,800
	24	2,150	3,200
	27	2,600	3,650
	30	3,300	4,300
	33	4,000	5,200
	36	4,700	6,200

注 1） 表記呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用して下さい。

注 2） 高炉セメント B 種、中庸熱セメントの材齢 56 日のスライド価格は、表中価格から▲200 円／㎥です。
また、低熱セメントの材齢 56 日のスライド価格は、表中価格から▲300 円／㎥です。

注 3） AE 減水剤配合の適用については、1 ページ「単位水量指定による AE 減水剤と高性能 AE 減水剤の適用区分表」を参照して下さい。

注 4） 但し、早強セメントの AE 減水剤配合の適用は、呼び強度 30 についてはスランプ8, 12, 15cm、呼び強度33及び36についてはスランプ 8, 12cmになります。

2）水セメント比指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉Ｂ種	早 強	中庸熱	高炉Ｂ種・中庸熱
材 齢 （日）		２８	７	２８	５６
水セメント比の上限値（%）	65	２１	２１	２１	２４
	60	２４	２４	２４	２７
	55	２７	２７	２７	３０
	50	３３	３０	３０	３６

注５）上記表にない水セメント比の指定については、協同組合にお問合せ下さい。

3）単位セメント量指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉Ｂ種		
材 齢 （日）		２８		
スランプ（cm）		１５	１８	２１
単位セメント量の下限値（kg/㎥）	270	２１	２１	２１
	300	２７	２４	２４
	320	３０	２７	２４
	330	３０	２７	２７
	350	３３	３０	２７
	360	３３	３０	３０
	370	３３	３３	３０

注６）上記表にない単位セメント量の指定については、協同組合にお問合せ下さい。

1-2 高性能 AE 減水剤 スランプ管理(普通コンクリート・高強度コンクリート)

1) 価格スライド表

セメントの種類		普通・高炉B種	早強セメント	中庸熱セメント	低熱セメント
材 齢(日)		28	7	28	28
スランプ(cm)		15・18・21	15・18・21	15・18・21	15・18・21
呼び強度	27	2,050	3,250	3,350	5,250
	30	2,600	4,000	3,900	5,850
	33	3,200	4,750	4,500	6,650
	36	4,100	5,700	5,400	7,250
	40	4,800	6,500	6,100	7,850
	42	5,500	7,250	6,800	8,450
	45	6,500	8,500	7,800	8,900
	48	6,900	—	8,200	9,450
	50	7,450	—	8,750	9,700
	51	7,650	—	8,950	9,950
	54	8,250	—	9,350	10,800
	55	8,300	—	9,500	10,950
	57	8,850	—	9,800	11,450
	60	9,650	—	10,600	12,400

注 1) 表中の呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用して下さい。

注 2) 呼び強度 45 を超えるスランプ 23 ㎝は、表中価格に+200 円/㎥となります。

注 3) 材齢 56 日のスライド価格は、表中価格に対して高炉セメントB種及び中庸熱セメントは▲200 円/㎥、低熱セメントは▲700 円/㎥ となります。

2) 水セメント比指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉B種	中庸熱
材 齢 (日)		28	28
水セメント比の上限値 (%)	55	30	27
	50	33	30
	45	40	36

注4) 上記表にない水セメント比については、協同組合にお問い合わせ下さい。

3）単位セメント量指定の換算呼び強度

セメントの種類		普 通・高炉Ｂ種		
材 齢 （日）		２８		
スランプ（㎝）		１５	１８	２１
単位セメント量の下限値（kg/㎥）	290	２７	２７	２７
	330	３３	３３	３０
	350	３６	３６	３３
	370	４０	４０	３６

注５）上記表にない単位セメント量の指定については、協同組合にお問合せ下さい。

1-3 高性能 AE 減水剤 スランプフロー管理（高強度コンクリート）

価格スライド表

セメントの種類		普通ｾﾒﾝﾄ・高炉ｾﾒﾝﾄB種（28日）				
ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ（cm）		45	50	55	60	65
呼び強度	48	8,600	8,750	8,900	9,150	9,300
	50	8,900	9,100	9,300	9,500	9,750
	51	9,100	9,300	9,500	9,700	9,950
	54	9,600	9,850	10,100	10,300	10,550
	55	9,800	10,050	10,300	10,500	10,750
	57	10,200	10,450	10,700	10,900	11,100
	60	10,900	11,100	11,300	11,550	11,750

セメントの種類		中庸熱セメント（28日）				
ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ（cm）		45	50	55	60	65
呼び強度	48	9,300	9,450	9,600	9,850	10,000
	50	9,600	9,800	10,000	10,200	10,450
	51	9,800	10,000	10,200	10,400	10,650
	54	10,300	10,550	10,800	11,000	11,250
	55	10,500	10,750	11,000	11,200	11,450
	57	10,900	11,150	11,400	11,600	11,800
	60	11,600	11,800	12,000	12,250	12,450

セメントの種類		低熱セメント（28日）				
ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ（cm）		45	50	55	60	65
呼び強度	48	9,850	10,050	10,250	10,400	10,500
	50	10,100	10,350	10,600	10,750	10,850
	51	10,350	10,600	10,850	11,000	11,100
	54	11,200	11,450	11,700	11,900	12,000
	55	11,350	11,600	11,850	12,050	12,150
	57	11,850	12,100	12,350	12,550	12,650
	60	12,800	13,000	13,200	13,400	13,550

注 1）表記されていない呼び強度のスライド価格については、協同組合にお問い合わせ下さい。

注 2）水セメント比及び単位セメント量の指定については、協同組合にお問い合わせ下さい。

2. 舗装コンクリート

セメントの種類		普通・高炉B種		早強セメント	
材 齢(日)		28		7	
スランプ(cm)		2.5	6.5	2.5	6.5
曲げ強度	4.5	3,000	4,500	5,100	6,600

注 1) 出荷不可工場もあるため、予め協同組合にお問い合わせ下さい。

注 2) スランプ 2.5 ㎝はプラント渡し価格(現場ダンプ)での価格、6.5 ㎝は現場渡し (工場の生コン運搬車搬入) 価格です。

3. 人工軽量コンクリート

人工軽量コンクリートについては、協同組合にお問い合わせ下さい。

4. モルタル

セメントの種類	呼 び 方				
	1:1 モルタル	1:2 モルタル	1:3 モルタル	1:4 モルタル	1:5 モルタル
普通・高炉B種	15,000	8,500	5,500	4,000	3,100

注) 表記されていないモルタルは、協同組合にお問い合わせ下さい。

5. 付帯事項

（1）運搬車に混和材料等を後添加し高速撹拌する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋ 300 円／㎥
高速撹拌する全てのコンクリート及びモルタルが対象になります。

（2）収縮低減剤、増粘剤等の混和材料を後添加する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋2,500 円／㎥
納入による高速攪拌料金は含みません。

（3）合成短繊維、鉄繊維等の補強材料を後添加する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋ 3,500 円／㎥
納入による高速攪拌料金は含みません。

※ 上記（1）～（3）について
- 混和材料等の材料費及び投入費は含みません。
- 戻りコンクリート及び洗浄水は、全て現場で処理をお願いします。
- 混和材料等又は補強材料の付着により工場帰着後、再洗浄が必要な場合には、運搬車 1 台につき、20，000 円を請求させて頂きます。

（4）その他の特殊な混和材料等のご使用に当たっては、別途ご相談下さい。

（5）膨張材を工場で投入する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ＋ 100 円／㎥
膨張材の材料費及び投入費は含みません。

（6）水中不分離性コンクリートについては、協同組合にお問い合わせ下さい。

（7）長時間拘束の割増料金

現場到着後一定時間を超えても荷卸しが完了しない場合は、対象となります。

（円/台）

現場拘束時間	割 増 料 金
90 分超え～120 分以内	18,000
120 分超え～150 分以内	36,000

- 150 分を超えた場合、即時返車されるようお願いします。
- 詳細は協同組合へお問い合わせ下さい。

（8）空積割増料金

連続して打設を行う場合の最終車輌を除き、全てのコンクリート、モルタル、ポンプ通しモルタルが対象となります。

（円/台）

積 載 量	3㎥ 以下
割 増 料 金	7,500

- 小型車及び中型車指定の空積割増料金については、協同組合にお問い合わせ下さい。

（9） 杭及び連続壁 ・・・

（16）契約取消生コン

商品代相当額 ＋ 取消料 （取消料は未定とします）

1）全量契約取消生コンとは、コンクリートミキサー車に積み込まれている全量を購入者の都合により荷卸ししないで工場に持ち帰ったものです。

2）一部契約取消生コンとは、コンクリートミキサー車に積み込まれている一部を購入者の都合により荷卸ししないで工場に持ち帰ったものです。

3）全量契約取消生コン及び一部契約取消生コンが「契約取消生コン」として有償化の対象になります。

4）「レディーミクストコンクリート納入書」及び「受領書」の裏面に当協同組合が発行する「契約取消生コン確認書」シールを貼付し、残数量確認のうえ、該当する数量を〇で囲み、施工者ご担当者様のご署名又はご記名のうえ「受領書」を工場にお戻し下さい。