

生コンクリート価格スライド表

令和5年（2023年）1月1日 改訂

千葉中央生コンクリート協同組合

〒260-0045

千葉市中央区弁天1丁目2番8号 四谷学院ビル5階

TEL 043（207）8101（代）

FAX 043（207）8103

目 次

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表	1
基本価格体系	
1. 普通コンクリート・高強度コンクリート	
1) AE減水剤コンクリート	2
普通、高炉B種(28日・56日)、早強(7日)、中庸熱(28日・56日)	
2) 高性能AE減水剤コンクリート	3
普通、高炉B種(28日・56日)、早強(7日)、中庸熱(28日・56日)	
3) スランプフロー管理コンクリート(高性能AE減水剤使用)	4
普通、高炉B種(28日・56日)、中庸熱(28日・56日)	
2. 人工軽量コンクリート	5
普通(AE減水剤・高性能AE減水剤)、早強(AE減水剤)	
3. 舗装コンクリート	5
普通、高炉B種(28日)、早強(7日)	
4. モルタル	5
普通、高炉B種	
5. その他の事項	6
6. 別途協議事項	6
戻りコンクリート契約取消料	7

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表

セメントの種類 呼び強度 とスランプ	普通・高炉B種・中庸熱			
	175kg/m ³ 以下	180kg/m ³ 以下	185kg/m ³ 以下	200kg/m ³ 以下
27-15	○	○	○	—
30-15	●	○	○	—
33-15	●	●	○	—
36-15	●	●	●	—
40-15	●	●	●	—
24-18	×	×	○	○
27-18	●	●	●	○
30-18	●	●	●	○
33-18	●	●	●	○
36-18	●	●	●	●
40-18	●	●	●	●
24-21	×	×	×	○
27-21	●	●	●	○
30-21	●	●	●	○
33-21	●	●	●	●
36-21	●	●	●	●
40-21	●	●	●	●

○：AE減水剤使用指定

●：高性能AE減水剤使用指定

×：単位水量不足または粉体量不足により実現できかねますので上位配合を選択願います。

※1 単位水量の指定がない場合は、杭配合を除いて185kg/m³以下の使用区分とします。また、杭配合については、原則として単位水量200kg/m³以下の使用区分とします。

※2 軽量コンクリートについては、組合にお問い合わせください。

※3 高炉B種、中庸熱セメントの材齢56日配合については、この表から1ランク下げて見てください。

※4 上記区分表は、年間を通し適用します。

基本価格体系：呼び強度にてご契約願います。

ベース(普通セメント・呼び強度 18・スランプ 18cm・粗骨材の最大寸法 20mm・AE減水剤)価格から、該当品種のスライド価格を加算すれば、生コンクリート価格が算定されます。スライド価格は全て「円/㎡」です。

1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

1) AE減水剤コンクリート

(1) 価格スライド表

セメントの種類		普通・高炉セメントB種			高炉セメントB種			早強セメント		
材 齢 (日)		28			56			7		
スランプ (cm)		15・18	21	8・10・12	15・18	21	8・10・12	15	18・21	8・10・12
呼び強度	18	0		▲300	▲200		▲500	800		400
	21	300		▲50	100		▲250	1,200		750
	24	650		300	450		100	1,650		1,250
	27	1,100		700	900		500	2,300		1,800
	30	1,550		1,050	1,350		850	2,950	—	2,300
	33	2,050	—	1,450	1,850		1,250	—	—	2,850
	36	—	—	2,000	—		1,800	—	—	3,500

セメントの種類		中庸熱セメント					
材 齢 (日)		28			56		
スランプ (cm)		15・18	21	8・10・12	15・18	21	8・10・12
呼び強度	18	700		400	500		200
	21	1,000		650	800		450
	24	1,350		1,000	1,150		800
	27	1,800		1,400	1,600		1,200
	30	2,250		1,750	2,050		1,550
	33	2,750	—	2,150	2,550		1,950
	36	—	—	2,700	—		2,500

注 1) 表記呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用してください。

(2) 水セメント比指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通 高炉B種	中庸熱	早強	高炉B種 中庸熱
材 齢 (日)		28	28	7	56
水セメント比 の上限値 (%)	65	21	21	21	24
	60	24	24	24	27
	55	27	27	27	30
	50	33	30	30	36

(3) 単位セメント量指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉B種		
材 齢 (日)		28		
スランプ (cm)		15	18	21
単位セメント量 の下限值 (kg/㎡)	270	21	21	21
	300	27	24	24
	320	30	27	24
	330	30	27	27
	350	33	30	27
	360	33	30	30
	370	33	33	30

注 2) 上記表にない水セメント比、単位セメント量指定については組合にお問い合わせください。

2)高性能AE減水剤コンクリート

(1) 価格スライド表

セメントの種類		普通セメント	早強セメント	高炉セメントB種		中庸熟セメント	
材 齢 (日)		28	7	28	56	28	56
スランプ (cm)		15・18・21	15・18・21	15・18・21		15・18・21	
呼び強度	27	1,800	3,000	1,800	1,600	2,800	2,600
	30	2,200	3,600	2,200	2,000	3,200	3,000
	33	2,650	4,200	2,650	2,450	3,650	3,450
	36	3,400	5,000	3,400	3,200	4,400	4,200
	40	4,100	5,850	4,100	3,900	5,100	4,900
	42	4,500	6,250	4,500	4,300	5,500	5,300
	45	5,350	7,350	5,350	5,150	6,350	6,150
	48	5,700	—	5,700	—	6,700	—
	50	6,100	—	6,100	—	7,100	—
	51	6,300	—	6,300	—	7,300	—
	54	6,950	—	6,950	—	7,950	—
	55	7,150	—	7,150	—	8,150	—
	57	7,750	—	7,750	—	8,750	—
60	8,600	—	8,600	—	9,600	—	

注 1) 表記呼び強度以外のものは上位ランクの配合を適用してください。

注 2) スランプ 23cmのコンクリートは 200 円/m³ 加算となります。

(2) 水セメント比指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉B種	中庸熟
材 齢 (日)		28	28
水セメント比 の上限値 (%)	55	30	27
	50	33	30
	45	40	36

(3) 単位セメント量指定の換算呼び強度

セメントの種類		普通・高炉B種		
材 齢 (日)		28		
スランプ (cm)		15	18	21
単位セメント量 の下限値 (kg/m ³)	290	27	27	27
	330	33	33	30
	350	36	36	33
	370	40	40	36

注 3) 上記表にない水セメント比、単位セメント量の指定については、組合にお問い合わせください。

3) スランプフロー管理コンクリート(高性能AE減水剤使用)

セメントの種類		普通セメント・高炉セメントB種 (28日)			
スランプフロー (cm)		50	55	60	65
呼び強度	48	7,450	7,600	7,850	8,000
	50	7,700	7,900	8,100	8,350
	51	7,850	8,050	8,250	8,500
	54	8,250	8,500	8,700	8,950
	55	8,400	8,650	8,850	9,100
	57	8,700	8,950	9,150	9,350
	60	9,150	9,350	9,600	9,800

セメントの種類		中庸熟セメント (28日)			
スランプフロー (cm)		50	55	60	65
呼び強度	48	7,950	8,100	8,350	8,500
	50	8,200	8,400	8,600	8,850
	51	8,350	8,550	8,750	9,000
	54	8,750	9,000	9,200	9,450
	55	8,900	9,150	9,350	9,600
	57	9,200	9,450	9,650	9,850
	60	9,650	9,850	10,100	10,300

セメントの種類		中庸熟セメント (56日)			
スランプフロー (cm)		50	55	60	65
呼び強度	48	7,750	7,900	8,150	8,300
	50	8,000	8,200	8,400	8,650
	51	8,150	8,350	8,550	8,800
	54	8,550	8,800	9,000	9,250
	55	8,700	8,950	9,150	9,400
	57	9,000	9,250	9,450	9,650
	60	9,450	9,650	9,900	10,100

注 1) 表記呼び強度以外のものは上位ランクの配合を適用してください。

注 2) 水セメント比、及び単位セメント量の指定については、組合にお問い合わせください。

2. 人工軽量コンクリート

人工軽量コンクリートのベース価格は、普通セメント・呼び強度 18、気乾単位容積質量 1850kg/m³の別途設定です。

混和剤の種類		A E 減水剤		高性能 A E 減水剤
セメントの種類		普通セメント	早強セメント	普通セメント
材 齢 (日)		28	7	28
呼び強度	18	0	1,250	—
	21	450	1,800	—
	24	1,000	2,500	2,000
	27	1,550	—	2,600
	30	2,000	—	3,150
	33	—	—	3,650
	36	—	—	4,100

注1) 軽量コンクリートは出荷不可工場もあるため、予め組合にお問い合わせください。

注2) 上記表にない配合及び気乾単位容積質量が 1850kg/m³以外の軽量コンクリートについては、組合にお問い合わせください。

注3) スランプによる価格差はございません。

3. 舗装コンクリート

セメントの種類		普通・高炉B種		早強セメント	
材 齢 (日)		28		7	
スランプ (cm)		2.5	6.5	2.5	6.5
曲げ強度	4.5	2,000	3,000	3,350	4,350

注1) 舗装コンクリートは出荷不可工場もあるため、予め組合にお問い合わせください。

注2) スランプ 2.5 cmの舗装コンクリートはプラント渡し価格(現場ダンプ)での価格、6.5 cmは現場渡し(工場のアジテータ車で搬入) 価格です。

4. モルタル

セメントの種類	普通・高炉B種				
モルタル比	1:1	1:2	1:3	1:4	1:5
	10,500	6,000	4,000	3,000	2,300

注1) 表記されていないモルタルは組合にお問い合わせください。

5. その他の事項

- ① 流動化剤等の混和剤(材)を現場投入し、攪拌する場合の割増価格 …… 同強度価格 + 300 円/m³
- ② 収縮低減剤等の混和材料を投入する場合の割増価格 …………… 同強度価格 + 2,000 円/m³
- ③ 合成短繊維、鉄繊維、増粘剤等の混和材料を投入する場合の割増価格 … 同強度価格 + 2,500 円/m³

- ① ~ ③について
 - ※ 混和材料の材料費及び投入費は含みません。
 - ※ 残コン及び残水は全て、現場にて処理をお願いします。
 - ※ 混和材料の付着により、工場帰着後、再洗浄が必要な場合は、運搬車 1 台につき、20,000 円を請求させていただきます。

- ④ 膨張材を工場投入する場合の割増価格 …………… 同強度価格 + 100 円/m³
膨張材の材料費及び投入費は含みません。

- ⑤ その他の特殊な混和剤(材)のご使用に当たっては、別途ご相談下さい。

- ⑥ 杭及び連続壁 …………… 同強度価格 + 100 円/m³

- ⑦ 半砂利コンクリート …………… 同強度価格 + 500 円/m³

- ⑧ 工場渡し …………… 同強度価格 ▲ 500 円/m³

6. 別途協議事項

予め組合にお問い合わせ下さい。

- ① 水中不分離性コンクリート
 - ※ 残コン及び残水は全て、現場にて処理をお願いします。
- ② スリップフォームコンクリート
- ③ 転圧コンクリート
- ④ ポーラスコンクリート:混和剤(材)の使用は現場支給でお願いします。
- ⑤ 小口空積割増
- ⑥ 小型車指定
- ⑦ 軽量コンクリートの AE 減水剤と高性能 AE 減水剤との適用区分
- ⑧ 価格表示のない配合
- ⑨ その他

『戻りコンクリート契約取消料』

商品代相当額 + 取消料 10,000 円/m³

- 1) 戻りコンクリートとは、ご注文を頂いて生産したものの、契約取消しとなりアジテータ車から全く荷卸せずに持ち帰る生コンクリートです。
- 2) 「レディーミクストコンクリート納入書」及び「当該受領書」に当協同組合が発行する「契約取消し生コン」のシールを貼付し、このシールに施工者ご担当者様のサインをご記入のうえ、「当該受領書」を工場にお戻しください。