

生コンクリート価格スライド表

令和3年（2021年）6月1日 改訂

千葉中央生コンクリート協同組合

〒260-0045

千葉市中央区弁天1丁目2番8号 四谷学院ビル5階

TEL 043（207）8101（代）

FAX 043（207）8103

目 次

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表	1
基本価格体系		
1. 普通コンクリート・高強度コンクリート		
1) AE減水剤コンクリート	2
普通、高炉B種(28日・56日)、早強(7日)、中庸熱(28日・56日)		
2) 高性能AE減水剤コンクリート		
普通、高炉B種(28日・56日)、早強(7日)、中庸熱(28日・56日)	2
3) スランプフロー管理コンクリート(高性能AE減水剤使用)		
普通、高炉B種(28日・56日)、中庸熱(28日・56日)	3
2. 人工軽量コンクリート		
普通(AE減水剤・高性能AE減水剤)、早強(AE減水剤)	4
3. 舗装コンクリート		
普通、高炉B種(28日)、早強(7日)	4
4. モルタル		
普通、高炉B種、早強	4
5. その他の事項	5
6. 別途協議事項	5
戻りコンクリート契約取消料	6

単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤の適用区分表

セメントの種類 呼び強度 とスランプ	普通・高炉B種・早強・中庸熱		
	175kg/m ³ 以下	180kg/m ³ 以下	185kg/m ³ 以下
27-15	○	○	○
30-15	●	○	○
33-15	●	●	○
36-15	●	●	●
39-15	●	●	●
24-18	×	×	○
27-18	●	●	●
30-18	●	●	●
33-18	●	●	●
36-18	●	●	●
39-18	●	●	●

○：AE減水剤使用指定

●：高性能AE減水剤使用指定

×：単位水量不足または粉体量不足により実現できかねますので上位配合を選択願います。

※1 単位水量の指定がない場合は、杭配合を除いて185kg/m³以下の使用区分になります。

※2 杭配合については、単位水量185kg/m³以下の指定の場合には、上記区分表を適用しますが、単位水量200kg/m³以下の指定の場合には、組合にお問い合わせください。

※3 軽量コンクリートについては、組合にお問い合わせください。

※4 高炉B種、中庸熱セメントの材齢56日配合については、この表から1ランク下げて見てください。

※5 上記区分表は、年間を通し適用します。

基本価格体系：呼び強度にてご契約願います。

ベース(普通セメント・呼び強度 18・スランプ 18cm・粗骨材の最大寸法 20mm・AE減水剤)価格から、該当品種のスライド価格を加算すれば、生コンクリート価格が算定されます。スライド価格は全て「円/m³」です。

1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

1)AE減水剤コンクリート

セメントの種類		普通・高炉セメントB種			高炉セメントB種			早強セメント		
材 齢 (日)		28			56			7		
スランプ (cm)		18・21	8・10・12	15	18・21	8・10・12	15	18・21	8・10・12	15
呼び強度	16	▲250	▲550		▲450	▲750		450	50	
	18	0	▲300		▲200	▲500		800	400	
	21	300	▲ 50		100	▲250		1,200	750	
	24	650	300		450	100		1,650	1,250	
	27	1,100	700		900	500		2,300	1,800	
	30	1,550	1,050		1,350	850		—	2,300	
	33	—	1,450		—	1,250		—	2,850	
	36	—	2,000	—	—	1,800	—	—	3,500	—

セメントの種類		中庸熟セメント					
材 齢 (日)		28			56		
スランプ (cm)		18・21	8・10・12	15	18・21	8・10・12	15
呼び強度	16	450	150		250	▲50	
	18	700	400		500	200	
	21	1,000	650		800	450	
	24	1,350	1,000		1,150	800	
	27	1,800	1,400		1,600	1,200	
	30	2,250	1,750		2,050	1,550	
	33	—	2,150		—	1,950	
	36	—	2,700	—	—	2,500	—

2)高性能AE減水剤コンクリート

セメントの種類		普通セメント	早強セメント	高炉セメントB種		中庸熟セメント	
材 齢 (日)		28	7	28	56	28	56
スランプ (cm)		15・18・21		15・18・21		15・18・21	
呼び強度	27	1,800	3,000	1,800	1,600	2,800	2,600
	30	2,200	3,600	2,200	2,000	3,200	3,000
	33	2,650	4,200	2,650	2,450	3,650	3,450
	36	3,400	5,000	3,400	3,200	4,400	4,200
	39	3,900	5,600	3,900	3,700	4,900	4,700
	40	4,100	5,850	4,100	3,900	5,100	4,900
	42	4,500	6,250	4,500	4,300	5,500	5,300
	45	5,350	7,350	5,350	5,150	6,350	6,150
	48	5,700	—	5,700	—	6,700	—
	50	6,100	—	6,100	—	7,100	—
	55	7,150	—	7,150	—	8,150	—
	60	8,600	—	8,600	—	9,600	—

3)スランプフロー管理コンクリート(高性能AE減水剤使用)

セメントの種類		普通セメント・高炉セメントB種 (28日)			
スランプフロー (cm)		50	55	60	65
呼び強度	45	7,000	7,250	7,400	7,600
	48	7,450	7,600	7,850	8,000
	50	7,700	7,900	8,100	8,350
	51	7,850	8,050	8,250	8,500
	54	8,250	8,500	8,700	8,950
	55	8,400	8,650	8,850	9,100
	57	8,700	8,950	9,150	9,350
	60	9,150	9,350	9,600	9,800

セメントの種類		中庸熱セメント (28日)			
スランプフロー (cm)		50	55	60	65
呼び強度	45	7,500	7,750	7,900	8,000
	48	7,950	8,100	8,350	8,500
	50	8,200	8,400	8,600	8,850
	51	8,350	8,550	8,750	9,000
	54	8,750	9,000	9,200	9,450
	55	8,900	9,150	9,350	9,600
	57	9,200	9,450	9,650	9,850
	60	9,650	9,850	10,100	10,300

セメントの種類		中庸熱セメント (56日)			
スランプフロー (cm)		50	55	60	65
呼び強度	45	7,300	7,550	7,700	7,800
	48	7,750	7,900	8,150	8,300
	50	8,000	8,200	8,400	8,650
	51	8,150	8,350	8,550	8,800
	54	8,550	8,800	9,000	9,250
	55	8,700	8,950	9,150	9,400
	57	9,000	9,250	9,450	9,650
	60	9,450	9,650	9,900	10,100

以上、基本価格体系 1. 普通コンクリート・高強度コンクリート について

注1) 高性能AE減水剤使用のスランプ 23cm は、組合にお問い合わせください。

注2) 表記呼び強度以外のものは、上位ランクの配合を適用して下さい。

注3) セメント量または水セメント比指定による「呼び強度」換算は、組合にお問い合わせ下さい。

2. 人工軽量コンクリート

人工軽量コンクリートのベース価格は、呼び強度 18、気乾単位容積質量 1.85 の別途設定です。

混和剤の種類		A E 減水剤		高性能 A E 減水剤
セメントの種類		普通セメント	早強セメント	普通セメント
材 齢 (日)		28	7	28
呼び強度	18	0	1,250	—
	21	450	1,800	—
	24	1,000	2,500	2,000
	27	1,550	—	2,600
	30	2,000	—	3,150
	33	—	—	3,650
	36	—	—	4,100
	39	—	—	4,550
	40	—	—	4,800

注1) スランプによる価格差はありません。

3. 舗装コンクリート

セメントの種類		普通・高炉B種		早強セメント	
材 齢 (日)		28		7	
スランプ (cm)		2.5	6.5	2.5	6.5
曲げ強度	5.0	2,350	3,350	3,750	4,750
	4.5	2,000	3,000	3,350	4,350
	3.5	800	1,800	1,900	2,900

注1) 舗装コンクリートは出荷不能工場もあるため、予め組合にお問い合わせ下さい。

注2) スランプ2.5cmの舗装コンクリートはプラント渡し(現場ダンプ)での価格、6.5cmは現場渡し(工場のアジテータ車で搬入) 価格です。

4. モルタル

配合	普通・高炉B種	早強セメント
1:1	10,500	12,300
1:2	6,000	7,300
1:3	4,000	5,000
1:4	3,000	3,800
1:5	2,300	3,000

注1) 各モルタルの単価は、ベース価格に表示スライドの価格を加算して求めて下さい。

5. その他の事項

① 流動化コンクリート

ベースコンクリートのスランプは、原則として 12cm・15cm とし、流動幅は『+6cm 以内』とします。

流動化剤を現場投入し、高速攪拌する場合の割増価格

(流動化剤の材料費及び投入費は含みません) ……同強度価格+ 300 円/㎡

② 合成短繊維、鉄繊維、増粘剤等の混和材料を投入する場合(カラーコンクリートを含む)の割増料金 (混和材料の材料費及び投入費は含みません) ……同強度価格+2,000 円/㎡

※ 残コン及び洗浄用骨材は、現場にて処理をお願いします。

③ 収縮低減剤等を投入する場合の割増料金

(収縮低減剤等の材料費及び投入費は含みません) ……同強度価格+1,500 円/㎡

※ 収縮低減剤とは、現状、ヒビガード、ヒビダン、テトラガード等を指します。

※ 残コン及び洗浄用骨材は、現場にて処理をお願いします。

④ 膨張コンクリート

(膨張材の材料費及び投入費は含みません) ……同強度価格+ 100 円/㎡

⑤ その他の特殊な混和剤(材)のご使用に当たっては、別途ご相談下さい。

⑥ 杭及び連続壁 ……同強度価格+ 100 円/㎡

⑦ 半砂利コンクリート ……同強度価格+ 500 円/㎡

⑧ 工場渡し ……同強度価格▲ 500 円/㎡

6. 別途協議事項

予め組合にお問い合わせ下さい。

・水中不分離性コンクリート

※ 残コン及び洗浄用骨材は、現場にて処理をお願いします。

・スリップフォームコンクリート

・転圧コンクリート

・ポーラスコンクリート:混和剤(材)の使用は現場支給でお願いします。

・小型車指定

・夜間割増し

・出荷予定キャンセル

・単位水量 200Kg/㎡以下の指定の杭配合の、AE 減水剤と高性能 AE 減水剤との適用区分

・軽量コンクリートの、AE 減水剤と高性能 AE 減水剤との適用区分

・価格表示のない配合

・その他

『戻りコンクリート契約取消料』

商品代相当額 + 取消料 10,000 円/m³

- 1) 戻りコンクリートとは、ご注文を頂いて生産したものの、契約取消しとなり
アジテータ車から全く荷卸せずに持ち帰る生コンクリートです。
- 2) 「レディーミクストコンクリート納入書」及び「当該受領書」に当協同組合が
発行する「契約取消し生コン」のシールを貼付し、このシールに施工者ご担当者
様のサインをご記入のうえ、「当該受領書」を工場にお戻しください。